

Especificaciones del Epson PowerLite S6+

Sistema de proyección	Tecnología Epson 3LCD de 3 chips
Método de proyección	Delantero/posterior, instalado en el techo
LCD	
Tamaño	14 mm x3
Tecnología	Matriz activa de TFT de silicio policristalino de Epson
Número de píxeles	LCDs de 480,000 puntos (800 x 600) x3
Resolución nativa	SVGA
Formato	4:3 (soporta 16:9)
Disposición de los píxeles	Banda cruzada
Lente de proyección	
Tipo	Enfoque manual
Número F	1.4
Longitud focal	16.6 mm
Relación de zoom	Zoom digital 1.0 - 1.35
Lámpara	E-TORL™ Tipo 170 W UHE
Duración (Típica)	3000 Horas (Alto brillo), 4000 Horas (Bajo brillo)
Tamaño de la pantalla	0,87 a 10,5 m (30" a 350")
Corrección trapezoidal	Vertical ±30 grados
Brillo (Típico)	2200 lúmenes
Relación de contraste	2000:1
Reproducción del color	24 bits; 16,7 millones
Salida de audio	1W Mono-aural
Temperatura de operación	5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Voltaje de suministro de energía	110 - 240 V ±10%, 50/60 Hz CA
Consumo de energía	(100 a 120 V) 246 W en espera < 3W (200 a 240 V) 231 W en espera < 4.3W
Dimensiones (incluyendo lente y pies)	245 x 327 x 101,6 mm (9,6" x 12,9" x 4,0")
Dimensiones (excluyendo lente y pies)	245 x 327 x 92 mm (9,6" x 12,9" x 3,6")
Peso	2,7 kg (6,01 lb)
Ruido del ventilador	35 dB (Alto brillo), 28 dB (Bajo brillo)
Rango de frecuencia efectiva de escaneado	
Reloj de píxeles	13,5 MHz a 108 MHz
Horizontal	15 KHz a 69 KHz
Vertical	50 Hz a 85 Hz
Control remoto	
Funciones	Selección de fuente, encendido, cambio de tamaño, modo color, volumen, e-zoom, A/V mudo, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto, funciones, mouse
RGB	
Desempeño de la pantalla	
Nativo	800 x 600
Compatible	640 x 480, 1024 x 768, 1280 x 1024
Terminal de entrada	
Vídeo	Mini D-sub 15 pines x 1
Audio	RCA x 1 (Blanco/Rojo)
Terminal de salida	
Vídeo	Mini D-sub 15 pines (Salida de monitor) x 1
E/S de vídeo y audio	
Desempeño de vídeo	NTSC: 560 líneas PAL: 560 líneas (depende de la observación de la pauta multi burst) NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM HDTV: 480i, 480p, 720p, 1080i
Señal de entrada	
Terminal de entrada	Vídeo compuesto: RCA (Amarillo) x 1
Vídeo	S-Video: Mini DIN (en común con conector RGB analógico) RCA (Blanco/Rojo) x 2 (en común con terminal de audio RGB analógico)
Audio	500m Vrms/47Kohm
Señal de audio	Conector USB 1.1 Tipo B x 1
E/S de control	
Seguridad	Provisión de bloqueo estilo Kensington® y barra de seguridad
Contenido	Proyector PowerLite S6+, cable de alimentación, cable de computadora, control remoto del proyector, baterías, estuche de transporte blanco, cable USB, CD-ROM, hoja de configuración rápida.

* Los resultados de duración de la lámpara variarán dependiendo del selector de modo, condiciones ambientales y uso.

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado.

Subsidiarias Epson:

Argentina (5411) 5167 0300
Chile (562) 484 3400
Colombia (571) 523 5000

Costa Rica (506) 210 9555
Guatemala (502) 23 69 16 86
México (5255) 1323 2000

Perú (511) 418 0210
Venezuela (58) 0212 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Las especificaciones y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Epson es una marca registrada y Epson Exceed Your Vision, 3LCD e Instant Off son marcas comerciales de Seiko Epson Corporation. PowerLite es una marca registrada de Epson America, Inc. Los demás nombres de productos y marcas son propiedad de sus respectivas empresas. Epson niega cualquier y todos los derechos sobre estas marcas. © 2008 Epson America, Inc. CPD-LS100458 09/08

www.latin.epson.com

Proyector

Epson PowerLite S6+

La siguiente generación del proyector más vendido en el mundo



Funciona en salas iluminadas



Arranque y apagado instantáneo



A/V Mute Slide para controlar mejor tus presentaciones



Barra de seguridad para anclaje



Proyecta imagen a través del cable USB




Proyector

Epson PowerLite S6+

La siguiente generación del proyector más vendido en el mundo

1. Proyector liviano y portátil - ideal para presentadores dinámicos (presentaciones móviles).
2. Arranque instantáneo en 5 segundos (Instant On), para evitar retrasos en tus presentaciones.
3. Conexión simple, la proyección inicia inmediatamente, solo conecte el proyector a su notebook usando el cable USB incluido.
4. Función de búsqueda de fuente, muestra automáticamente la(s) fuentes de entrada conectada(s) (Video/Super Video/Ordenador).
5. A/V Mute Slide, cubierta de lente deslizable para controlar mejor tus presentaciones.
6. Innovadora función Instant Off - Te permite apagar y desenchufar el proyector inmediatamente después de tu presentación y estar listo para la próxima.
7. Proyección de gran tamaño, económica y simple para disfrutar de DVD's y juegos de video con colores y detalles sobresalientes.
8. Listo para High Definition TV - puede usarse con formatos tradicionales y de pantalla ancha (4:3/16:9).
9. Funciones de seguridad como:
 - Timer y bloqueo de teclas protegidos con clave
 - Protección de logotipo protegido con clave
 - Barra de seguridad para encadenar el proyector al mueble o techo

Distancia mínima y máxima de proyección



Epson PowerLite S6+			
4:3 Tamaño de pantalla	Distancia mínima (Wide)	Distancia máxima (Tele)	Distancia vertical desde el centro del lente al borde inferior de la pantalla
X (Tamaño de pantalla/dimensión)	Y (cm)		Z (cm)
30" / 61 x 46 cm	87	119	4
40" / 81 x 61 cm	117	159	6
60" / 120 x 90 cm	177	240	9
80" / 160 x 120 cm	237	321	11
100" / 200 x 150 cm	297	402	14
200" / 410 x 300 cm	597	807	29
300" / 610 x 460 cm	897	1212	43

Barra de seguridad



La mejor manera de ver.

Números de pieza del producto/accesorios

Proyector Epson PowerLite S6+
Lámpara de repuesto
Filtro de aire
Soporte para techo universal

V11H283220
V13H010L41
V13H134A14
ELPMBPJF

Vista Frontal



Vista Posterior

